

江门市生态环境局文件

江鹤环审〔2025〕15号

关于鹤山市金碧辉彩印有限公司年产 200 万个彩盒、50 万个纸箱新建项目环境影响报告表的批复

鹤山市金碧辉彩印有限公司：

报来《鹤山市金碧辉彩印有限公司年产 200 万个彩盒、50 万个纸箱新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，批复如下：

一、鹤山市金碧辉彩印有限公司位于鹤山市址山镇东溪飞机场开发区（鹤山市址山镇四九村木房股份经济合作社厂房二），年产 200 万个彩盒、50 万个纸箱。项目占地面积 2421.2 平方米，建筑面积 4842.4 平方米，主要生产工艺为切纸、印刷、裱纸、啤切、粘盒、打钉等。项目所用油墨须为符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表 1 要求

的低挥发性有机化合物含量油墨产品，所用胶粘剂须为符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的低 VOC 型胶粘剂。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、生产工艺和平面布局进行建设，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

(一)采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，提高清洁生产水平。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目生活污水（180 吨/年）经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入鹤山市址山污水处理有限公司处理；水墨印刷机清洗废水（15 吨/年）收集后定期交由零散工业废水第三方治理单位处理。

(三)采用先进的生产工艺和设备，并尽可能密闭，减少废气无组织排放。厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新扩改建二级厂界标准值；厂区内 NMHC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

(四)采取有效的消声降噪措施，合理布置设备位置，削减噪声

排放源强，确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类声环境功能区排放限值要求。

(五)工业固体废物应分类进行收集，加强综合利用，防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有危废处理资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

三、项目建成后，全厂主要污染物排放总量控制指标：
VOCs≤0.052吨/年。

四、若项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。若项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设，其环境影响评价文件须报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排放许可管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或在实际排污前，按照规定申请排污许可证。项目建成后，应按规定完善项目竣工环境保护验收，验收合格后

方可投入正式生产。

江门市生态环境局

2025年3月12日

公开方式：主动公开

抄送：江门市碧佳环保咨询服务有限公司

江门市生态环境局办公室

2025年3月12日印发
